

فهرست کابل های مقاوم در برابر حریق مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه می شوند مورد تأیید و قبول سازمان نمی باشد. مسئولیت احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران و فروشندگان بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

توجه : ترتیب قرار گرفتن نام شرکت های نمایندگی در فهرست ذیل براساس تاریخ اعلام و اخذ تاییدیه از سازمان بوده و به هیچ وجه مبین برتری یک برند نسبت به سایرین نمی باشد.

ردیف	برند	کشور
۱	Silcable	ایران
۲	یاقوت	ایران
۳	S il cable	ایران
۴	TELE-FONIKA Kable	لهستان
۵	SHENZHEN LILUTONG TECHNOLOGY (LLT)	چین
۶	fireguard	انگلستان
۷	ITALCOND	ایتالیا
۸	TPMC	چین
۹	ERSE	ترکیه
۱۰	Cavicel	ایتالیا
۱۰	FRONTIER SAFETY LTD UK	انگلستان

دامنه کاربرد کابل های مقاوم در برابر حریق

کلاس	مدت زمان	دمای درجه سانتی گراد	کاربرد
PH 30	دقیقه 30	830 +40	برای کاربردهای اضطراری نظیر سیستم های اعلان حریق (در ساختمان های بدون نیاز به تخلیه مرحله ای) که به کابل هایی با مقاومت ۳۰دقیقه نیاز دارد قابل استفاده است.
PH 60	دقیقه 60	830 +40	برای کاربردهای اضطراری نظیر روشنایی اضطراری که به کابل هایی با مقاومت ۶۰دقیقه نیاز دارد قابل استفاده است.

PH 120	دقیقه 120	830 +40	برای کاربردهای اضطراری نظیر سیستم کنترل دود، فشار مثبت، اطفاء حریق که به کابل هایی با مقاومت ۱۲۰ دقیقه نیاز دارد قابل استفاده است.
متذکر می گردد مثال های کاربردی ذکر شده، تنها به عنوان راهنمای اولیه بیان شده و کاربرد دقیق در هر پروژه نیاز به انطباق با الزامات مقرراتی یا انتظارات عملکردی پروژه دارد.			

فهرست کابل های مقاوم در برابر حریق تولید داخل												
ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	تعداد رشته و سطح مقطع	PH 30	PH 60	PH 120	مدل قطعه	شماره تست	تائیدیه	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	Silcable	ایران	۲.۳.۴×(۱/۵) ۲.۳.۴×(۲.۵) ۲.۳.۴×(۴)	✓	✓	✓	TX2	-	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	88650175	راهدار صنعت کیهان
۲	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	یاقوت	ایران	۲.۳.۴×(۱/۵) ۲.۳.۴×(۲.۵) ۲.۳.۴×(۴)	✓	✓	✓	SILTS3	-	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	91016303	حریق آذر رایکا
۳	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	یاقوت	ایران	۲.۳.۴×(۱/۵) ۲.۳.۴×(۲.۵) ۲.۳.۴×(۴)	✓	✓	✓	SILTS3	-	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	40444500	سیلیکون کابل یاقوت
۴	کابل سیلیکونی مقاوم حریق	Sil cable	ایران	۲.۳.۴×(۱/۵) ۲.۳.۴×(۲.۵) ۲.۳.۴×(۴)	✓	✓	✓	-MAX-FRC-SH 1982	-	مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	33111711	رسا کابل پیشگامان

فهرست کابل های مقاوم در برابر حریق وارداتی								
ردیف	نام محصول	نام تجاری	کشور سازنده	مدل قطعه	تائیدیه	شماره تست	شماره تماس	شرکت نماینده
۱	کابل مقاوم حریق سری ۱ در سایزهای ۱.۵ الی ۴ میلیمتر مربع			FLAME-X 950 SERIES 1		814c/01		
۲	کابل مقاوم حریق سری ۲ در سایزهای ۱، ۱.۵، ۲.۵ و ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۲، ۳، ۴ و ۴			FLAME-X 950 SERIES 2		814a/01 814f/01 1354e/01		

طراحان نوین راهکار	86020347	814b/01 814g/01 1354f/01	LPCB	FLAME-X 950 SERIES 2E	لهستان	TELE-FONIKA Kable	کابل مقاوم حریق سری 2e در سایزهای ۱، ۱.۵، ۲.۵ و ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۲ و ۱۹	۳
		1354c/01		FLAME-X 950 SERIES 4			کابل مقاوم حریق سری ۴ در سایزهای ۱.۵ الی ۴ میلیمتر مربع با تعداد رشته های ۲، ۳ و ۴	۴
آتش یاد پارس	44200425	1383a/01	LPCB	LLT-FR MultiCore	چین	SHENZHEN LILUTONG TECHNOLOGY (LLT)	کابل مقاوم حریق با قطر ۱ تا ۲.۵ میلیمتر مربع - تعداد رشته ۲-۳-۴	۵
صنعت حفاظت الکترونیک برنا (صحاب)	66521793	711c/01	LPCB	Fireguard-UK FG FRC 180 PH30	انگلیس	fireguard	کابل مقاوم حریق	۶
آتش یاد پارس	44200425	1168a/01	LPCB	ITALFIRE-082 ITALFIRE-083	ایتالیا	ITALCOND	کابل مقاوم در برابر حریق ۱/۵ * ۲ و ۲/۵ * ۲میلیمتر مربع از نوع افشان و مفتول	۷
تلاشگران نجات و حریق بین الملل	44001298-9	1469a/01	LPCB	FIRESAFE GOLD	ترکیه	ERSE	کابل مقاوم در برابر حریق (۲*۲.۵) (۳*۱.۵) (۴*۱.۵) (۲*۱.۵)	۸
یازپترونوا	55660382	217f/01	LPCB	Firecel SR 114H	ایتالیا	Cavicel	کابل مقاوم در برابر حریق، افشان و مفتولی (۲*۱.۵) (۲*۲.۵)	۹
تلاشگران نجات و حریق بین الملل	44001298-9	1469b/01	LPCB	ERVITAL FIRE SAFE CABLE	ترکیه	ERSE	کابل مقاوم در برابر حریق، مفتولی ۲*۱.۵ - ۳*۱.۵ - ۲*۲.۵	۱۰
هیرکازه	44894049	1383a/(cl-02)	LPCB	C04-2Cx1 C04-3Cx1 C04-4Cx1	چین	TPMC	کابل مقاوم حریق اندازه های ۱*۲ و ۱*۳ و ۱*۴ میلیمتر مربع دارای محافظ فویل و مفتول ارت	۱۱
هیرکازه	44894049	1383a/(cl-02)	LPCB	C04-2Cx1/5 C04-3Cx1/5 C04-4Cx1/5	چین	TPMC	کابل مقاوم حریق اندازه ۱/۵*۲ و ۱/۵*۳ و ۱/۵*۴ میلیمتر مربع دارای محافظ فویل و مفتول ارت	۱۲

هیرکازه	44894049	1383a/(cl-02)	LPCB	C04-2Cx2/5 C04-3Cx2/5 C04-4Cx2/5	چین	TPMC	کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۲/۵ و ۳*۲/۵ و ۴*۲/۵ میلیمتر مربع دارای محافظ فویل و مفتول ارت	۱۳
هیرکازه	44894049	E489608	UL	C03-2x1/5 C03-2x1/5S	چین	TPMC	کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۱/۵ میلیمتر مربع نوع FPLR و FPL افشان و مفتولی دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	۱۴
هیرکازه	44894049	E489608	UL	C03-2x2/5 C03-2x2/5S	چین	TPMC	کابل مقاوم حریق اندازه ۲*۲/۵ میلیمتر مربع نوع FPLR و FPL افشان و مفتولی دارای محافظ فویل/شیلد و مفتول ارت	۱۵
نار ایمن فرنام کپن (نفکو)	86030912	E521124	UL	FT4/IEEE 1202	انگلستان	FRONTIER	کابل اعلام حریق شیلددار مقاوم در برابر حریق سایز ۲*۲/۵ ، ۱*۲ ، ۱/۵*۲	۱۶

